

产品参数

产品型号	D350
输入	2个10M/100M/1000 MRJ45 自适应以太网口，支持PoE供电
视频输出接口	2个HDMI2.0，最高支持3840x2160P60Hz(4Kp60)向下兼容，1个SD/HD/3G-SDI，最高支持1920x1080@60Hz(1080p60)向下兼容（可输出相同或不同画面）
输出格式支持	SDI最高1080P60分辨率，HDMI最高4K分辨率
音频输出	SDI/HDMI加嵌或3.5mm Line out模拟音频输出
输入媒体协议支持	NDI High Bandwidth/NDI HX/NDI HX3/SRT/RTMP/RTMPS/UDP/RTP/RTSP /HTTP/HTTPS等全协议
USB接口	双USB接口，1*USB 2.0 TYPE-A 接口，1*USB 3.0 TYPE-C 接口
视频解码格式	H.264(AVC)/H.265(HEVC)/SpeedHQ(NDI High-bandwidth)
音频解码格式	AAC/MPEG-4/MPEG2/G.711/Opus/LPCM等多种音频格式，软件可扩展更多格式与声道
解码能力	H.264(AVC)/H.265(HEVC)：支持多达12路1080P60、3路4Kp30或2路4Kp60的H.264(AVC)/H.265(HEVC)视频同时解码； NDI High Bandwidth：支持多达4路1080P30、3路1080P60、或1路4Kp30视频同时解码；
分割显示	自定义1/2/3/4/5/6/7/8/9~16画面布局，画面尺寸大小均可自定义
PoE供电	支持
语音通话	支持
管理方式	Web网页控制，可配合Kiloview KiloLink Service管控
电源	DC12V, 1A
功耗	8W(MAX)
屏幕类型	0.96寸OLED（单色屏）、触控左右按键
工作温度	-20°C~60°C
屏幕类型	140*104*25mm 约360g

KILOVIEW® 千视



D350

H.265 4K全能解码器

硬件版Multiview监看 | 多接口同步输出

D350 4K全能解码器是一款集解码、预览、处理、输出于一体的全能型视频处理设备。它能够解码多种网络视频流格式，包括NDI High Bandwidth/NDI HX/HX3/SRT/RTMP/UDP/RTP/RTSP等，并通过3G-SDI和HDMI接口实现音视频同步输出。支持最多同时解码12路1080P60视频流，可实现多路视频的任意拼接显示以及音频混音输出，并配备硬件版Multiview监看功能，支持实时预览切换和输出。



此外，D350采用全新UI界面设计，提供丰富的视频处理功能，如自定义布局、动态切换、背景与LOGO叠加等，满足专业视频应用需求。它还支持音柱监听和反向控制PTZ功能，增强了设备的实用性。设备面板配备液晶屏，实时显示IP地址和输出状态，便于用户监控设备状态。



长沙千视电子科技有限公司

服务电话: 18573192787 邮箱: sales@kiloview.com 技术支持: support@kiloview.com

地址: 长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园长沙湾B4栋106、109号



产品特点

出色的音视频解码能力

支持 4K H.265/H.264/NDI的IP流解码输出3G-SDI和4K HDMI，可同时解码输出 12路高清视频流，拒绝花屏、卡顿。同时，可解码2路HDMI和4路SDI音频，实现多路视频的任意拼接显示以及音频混音输出。

支持全协议，满足多重业务需求

D350支持NDI High Bandwidth/NDI HX/NDI HX3/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/ TS over UDP/RTP/ RTSP等全协议解码，非常全面，满足您多种业务需求。

灵活的布局和叠加功能 轻松自定义输出

输出显示画面既可以是单画面，也可以自定义分屏、画中画等显示模式，可动态选择自定义1/2/3/4/5/6/7/8/9~16画面布局，轻松实现动态切换输出。所有布局参数，包括位置、尺寸、大小等，均可100%自定义。

无限量添加预览画面+12路动态切换输出

支持无限量添加实时预览画面，并可任意选择其中12路视频进行动态切换输出。尤其在PVW/PGM业务中，它能实时监控和调整视频内容，确保高品质输出。

3G-SDI、HDMI 2.0*2多接口同步输出

支持3G SDI、HDMI 2.0*2多接口输出，可同步解码输出相同或不同的画面，且输出分辨率，逐/隔行扫描，帧频均可调。

全新UI界面，操作便捷

全新UI界面操作简洁直观，只需轻轻拖拽，即可实现实时预览与对应输出的无缝切换。所有功能都集成在web页面端，一目了然。同时，界面操作还支持音柱监听和反向控制PTZ（云台）的功能。

更多优势



双千兆以太网，支持PoE供电



双USB接口，实时语音对讲



支持RTMP Server功能



实时网络状态监看



图文排布，随心所欲



设备远程集中管理与监看

产品应用图

