



N60/N50 全能4K编解码器

真4K, 至臻影音传输

NDI/SRT/RTSP/RTMP

编解码一体

4KP60 HDMI / 12G-SDI

HDR+NDI Bridge





N60/N50 是 Kiloview 倾力打造的新一代 NDI 视频编/解码器，最高支持 4K60 HDMI/12G-SDI 视频流，兼容 NDI HB、NDI HX2、NDI HX3、SRT、RTMP 等流媒体协议编解码。产品采用先进的 FPGA 技术和 AVC/HEVC 编解码、NDI 算法，支持 YCbCr 4:2:2 色彩空间与 10 位色深，为用户提供专业广播级画质。设备配有 LCD 显示屏和旋钮操作，使用便捷。支持 USB 扩展录制、NAS 存储，并具备 Tally、PoE、PTZ 控制、语音对讲、3.5mm 模拟音频等多项功能。

产品特点

NDI 官方认证

NDI+SRT+RTSP+RTMP

4K60 HDMI / 12G-SDI

编解码一体

USB 扩展 PTZ 控制



NDI 6 Ready

IP传输的未来视界



更多功能



HDR 4:2:2 10bit画质



NDI Bridge 跨网互联



双网口，主备链路



 精致外观，冷靴固定

 1.91英寸智能LCD屏

 旋转按钮，随心掌控

 内置Tally灯，实时同步

 双千兆网口（1口支持PoE功能）

 3.5mm音频接口

 支持TF卡、USB扩展、NAS网盘储存

 双USB接口，支持语音对讲、外接Tally灯、PTZ控制

 N60: 4K HDMI输入/出

 N50: 12G-SDI输入/出

N60/N50 编解码器功能参数

型号	N60/N50
流媒体协议	NDI High Bandwidth+NDI HX2+NDI HX3 +SRT+RTSP+RTMP
视频输入	N60: 4KP60 HDMI N50: 4KP60 12G-SDI
视频输出/环出	N60: 4KP60 HDMI N50: 4KP60 12G-SDI
网络接口	2个千兆以太网口（1口支持PoE）
音频接口	3.5mm音频接口
USB接口	1个USB 3.0 Type-A接口, 1个USB 3.0 Type-C接口
PoE功能	支持
Tally灯	LCD屏Tally灯, 后面板Tally灯, 可外接Tally灯
PTZ控制	支持USB扩展、IP网络控制
DHCP	支持
录制	支持（USB/NAS）
管理方式	Web操作/KiloLink Server集中管理平台
尺寸（毫米）	135*105.5*35mm
功耗	最大16W
显示管理	1.91英寸LCD屏和旋转按钮
色彩表现	4:2:2 10bit
网络摄像头	/
重量	545g



长沙千视电子科技有限公司

服务电话: 18573192787

邮箱: sales@kiloview.com

技术支持: support@kiloview.com

地址: 长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园长沙屿B1栋101-102号