

产品参数

型号	N6
视频输入接口	1*HDMI
视频环出接口	1*HDMI
USB接口	1× USB 3.0 Type-C
网络接口	1*RJ45(带PoE),1000Mbps网络接口
视频分辨率支持	1080p60 HDMI 输入, 1080p60 HDMI环出或解码输出
NDI编解码性能	1× Full NDI 和 1× NDI HX (支持NDI HX2和NDI HX3)
NDICODEC特性	YCbCr 4:2:0 8bit 高质量视频编码, 典型码率: 80Mbps@1080p60
LED指示灯	Tally指示灯、电源信号灯、连接状态灯
前面板显示和操作接口	1.14 寸LCD液晶显示屏和触摸按键
供电方式	PoE、DC、D-Tap(相机) 供电可选, 5-18v宽电压支持
语音对讲	支持
PTZ控制	支持
DHCP	支持
管理方式	WEB网页控制, Kiloview KiloLink Server远程管控
功耗	6W
工作温度	-20°C~45°C(保存温度:-20°C~70°C)
尺寸	100x80x23mm
重量	272g



N6

Full NDI +NDI HX全能编解码器



N6借助NDI领先的IP生态系统, 可为您提供Full NDI 和NDI HX编解码传输功能, 支持1080p60 HDMI 输入与环出, 可将HDMI视频源编码成Full NDI流或NDI HX流输出, 也可将Full NDI或NDI HX视频源解码输出HDMI信号到大屏、投影仪等设备。且端到端延时小于80ms左右, 真正做到流畅高清的画质。



长沙千视电子科技有限公司

服务电话: 18573192787 邮箱: sales@kiloview.com 技术支持: support@kiloview.com

地址: 长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园长沙岭B4栋106、109号



产品特点

NDI+NDI HX全支持

N6采用全球领先的FPGA技术和先进水准的AVC/HEVC编解码算法和NDI算法，N6支持NDI和NDI HX双格式编解码传输能力，端到端延时低于80ms，是一款高稳定、高性价比的视频传输设备。

可编可解，一手掌握

在编码模式下，N6可将HDMI信号同时编码成Full NDI与NDI HX流；在解码模式下，您也可以利用N6任意选择Full NDI或NDI HX解码输出
*N6的编码和解码功能为二选一，不可同时使用

可触摸LCD屏

面板上内置彩色可触控LCD显示屏，可显示设备IP地址、网络状态、视频分辨率、Tally状态、设备CPU、温度等信息，同时，能通过屏幕触控完成一系列控制功能。

更多优势



USB扩展接口 无限可能



视频源切换不卡顿



PoE和多种供电方式



您的PTZ相机伴侣



实时沟通 支持KIS多方语音对讲

产品应用图

